

EPOS-65 10i

TERMINAL POS 15"



La Epos-6510 es silenciosa y resistente al polvo con un diseño simple y generoso, ofrece una integración perfecta para una variedad de módulos periféricos como MSR, pantalla del cliente. Perfecto para las industrias minoristas y de hostelería.

Permite interactuar directamente con los contenidos en pantalla sin la necesidad de dispositivos de entrada alternos. Los componentes del monitor touch screen son sensibles al tacto, tiene por lo general un controlador que se encarga de traducir la posición presionada a coordenadas en pantalla, software y una pantalla de cristal transparente.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño simple con borde alrededor de la pantalla para mayor protección.
- Ángulo de inclinación del monitor 15° - 90°.
- Almacenamiento híbrido (SSD + HD) opcional.
- Pantalla de cliente VFD 2"20 incorporada.
- Multi-Interfaces, soporta todos los periféricos Pos.

ESPECIFICACIONES

Procesador:	CPU Intel Core i3
Memoria del Sistema:	SODIMM DDR3L 4G 1600MT
Dispositivo de Almacenamiento:	SSD M-SATA de 128 GB + HD 500GB SATA (Opcional)
Fuente de Alimentación:	12V / 60W
Sistema Operativo (Opcional):	Win 7 / POSReady 7 / WE 8.1 Industry / Win 10 IoT / Linux

PANTALLA TÁCTIL

Monitor:	LED de 15"
Resolución:	1024 * 768
Touch:	Táctil resistiva
Pantalla de Cliente:	VFD 2"20

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensión:	350 * 210 * 330 mm
Dimensión de Embalaje:	425 * 340 * 420 mm
Peso Neto:	4,7 kg
Peso de Embalaje:	6,5 kg

EXPANSIÓN DE E/S

Puertos Serial:	Puerto de visualización 1
Puerto USB Estándar:	6
Puerto LAN:	1 * Gigabit Ethernet, RJ45
Puerto de Visualización:	VGA * 1
Audio:	Salida de línea * 1, Entrada de micrófono * 1
Alimentación:	DC-IN * 1

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	0 °C - 40 °C, 20% RH - 90% RH
Temperatura de Almacenamiento:	-10 °C - 40 °C, 10% RH - 90% RH

GARANTÍA

Garantía de Producto	01 año de garantía
----------------------	--------------------

Compatible con:

