

EPOS-6520 Plus

Terminal POS 15" (CORE i3)

El EPOS-6520 Plus es un terminal POS, cuenta con un diseño elegante y sin bisel, además su alta tecnología permite optimizar el rendimiento y distribuir la temperatura brindando a su procesador Intel Core i3 un excelente rendimiento con un mínimo de energía.



Pantalla touch para mayor eficiencia y durabilidad

Posee una pantalla de alta sensibilidad y rápida respuesta al tacto, reduciendo el tiempo de trabajo. Con controladores avanzados, traducen cada toque en coordenadas precisas en pantalla. Su pantalla de cristal transparente asegura durabilidad y claridad visual, ideal para entornos exigentes.

Moderno • Modular • Hecho para el retail

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



Pantalla

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.



Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 80° para una mejor visión.



Diseño

Diseño de interface superior del terminal con gestión de cables a través de la base de aluminio.

EPOS-6520 Plus

Especificaciones técnicas



CPU		Intel Core i3-6th Skylake, with FAN
MEMORIA DEL SISTEMA		2 X NB-DDR3, 1600MHz, 1.35V, 8GB (Max. 16GB)
ALMACENAMIENTO	SATA	1 x m-SATA SSD 256GB (512G optional)
LCD	Tamaño Brillo Resolution	15" TFT LCD Panel 350 cd/m2 1024 x 768
PANTALLA TÁCTIL ÁNGULO DE INCLINACIÓN		Pantalla Táctil capacitivo 0 ~ 60 degree
EXTERNAL I/O PORT	USB Puerto serial VGA HDMI LAN Audio DC In DC-Out Interruptor de alimentación	2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0 2 x Serial port (RS232) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x LAN (10/100/1000Mb) 1 x Mic-In + 1 x Line-out 1 x DC In 1 x DC-Out(12V VGA power) 1 x Power Switch
WIFI ALTA VOZ ENERGÍA SEGURIDAD CEM		m.2 PCI-E WiFi 802.11 a/g/n 2.4G & 5G / BT4.0 2 x 2W speaker External power adapter, 12V-5A/60W CE, ROHS, FCC
ENTORNO	Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento	0°C ~ 35°C -15°C ~ 60°C 20% - 85% RH non condensing 20% - 85% RH non condensing
SOPORTE DE OS DIMENSIÓN PESO (N.W./G.W.) MONTAJE EN PARED		Windows 10 IoT 370*220*365mm (W x D x H) 4.57Kg/6.35Kg VESA 100 x 100mm
OPCIONAL	MSR (USB) Pantalla del cliente Pantalla Secundaria	USB(VCOM optional) , 1, 2 , 3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard VFD display,USB (VCOM), 2x20 characters VGA, 9.7" (1024*768) / VGA, 11.6" (1366*768)

Dimensiones



Opciones de visualización de pantalla



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA

PANTALLA TÁCTIL

CABLE DE PODER

AUDIO Y MICROFONO

SERIAL (x2)

ETHERNET (x1)

HDMI (x1)

USB (x5)

VGA (x1)

BLUETOOTH

WI-FI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com