

ME-31

IMPRESORA TÉRMICA PORTÁTIL

La ME-31 es una impresora de recibos móvil de 3 pulgadas de ancho, con diseño de concha de almeja para una fácil carga de medios, fácil de transportar y de usar. Es ultra liviana como para caber en un bolsillo o usar cómodamente en el cinturón. Imprima y rasgue rápidamente el recibo, ampliamente utilizado en boletos y avisos de entrega en el sitio, ahorre tiempo y dinero, mejora el servicio al cliente. La ME-31 es su mejor opción.



CARACTERÍSTICAS

- Impresión muy silenciosa.
- Velocidad de Impresión 70 mm/s.
- Bluetooth Ver3.0 / 4.0 (BLE) Modo dual.
- Clip de cinturón como accesorio estándar.
- Admite impresión de texto y gráficos.
- Sensor de tapa de impresora abierta, sensor de falta de papel, sensor de marcas negras, detección de espacio entre etiquetas.

OLED



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Método de impresión: Velocidad de impresión: Ancho de impresión: Sensores:	Térmico Directo 203 dpi (8dots/mm) Max 70mm/s 72mm Detector de papel agotado, Detector de cubierta abierta, Detector de marcas negras, Detector de espacios.
ESPECIFICACIONES DE PAPEL	
Tipo de papel: Ancho de papel: Grosor de papel: Diámetro de papel: Carga de papel:	Papel continuo, papel de marca negra, etiqueta sin línea, etiqueta con separación. 80 mm 0.053 mm - 0.13 mm Rollo Max. Ø50 mm (O.D) Mecanismo de carga fácil.
INFORMACIÓN GENERAL	
Interfaces: Ahorro de energía: Memoria: Fuente de alimentación: Fuentes internacionales: Indicadores: Batería: Gráficos:	MicroUSB, Bluetooth 3.0/4.0 Sleep Mode. RAM 4MB / Flash 8MB. Entrada (AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz) Salida 5V,CC,1A. Alfanumérico; Chino simplificado, chino tradicional; 42 juegos de caracteres. Power (verde), Error (Rojo) Batería recargable de Li-polímero 7.4V, 2300mAh. Soporta impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión definida por el usuario .
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Temperatura de trabajo: Temperatura de almacenamiento: Dimensiones: Peso: Accesorios:	-5°C ~ 50°C, 25% ~ 85% H.R., No Condensada. -30°C ~ 60°C, 5% ~ 95% H.R., No Condensada. 138.8 * 106.3 * 61.2 Hmm 0.476 kg USB Cable, Belt Clip, Docking Cradle, Paper Roll, Quick Start Guide, CD.
SOFTWARE	
Lenguaje de Programación: SDK: Drivers:	ESC/POS. WinCE, Win Mobile, Android. Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux.
ELÉCTRICA	
Entrada: Salida:	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz DC 5V, 1A
SIMBOLOGÍA	
1D: 2D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 93, 1TF, CODEBAR, CODE 128. PDF417, QR CODE.
GARANTÍA	
Garantía de Producto:	01 año de garantía

Compatible con:

