



# ID-7126

LECTOR PARA MONJATE 2D

El **ID-7126** escáner de código de barras de montaje fijo puede leer códigos de barras 1D/2D tanto en papel como en la pantalla de dispositivos móviles. El diseño compacto del escáner cabe en el área más pequeña y se integra fácilmente con todo tipo de equipos y terminales de autoservicio.

Tiene una amplia gama de usos, mejora en gran medida la eficiencia del trabajo y ahorra costos de tiempo.

El **ID-7126** puede ser usado en el montaje con molinetes, kioskos multimedia, equipos integrados, etc.

## CARACTERISTICAS

- Plug and play, configuración simple.
- Con el nuevo chip decodificador puede Interpretar varios códigos unidimensionales/bidimensionales.
- Puede realizar lecturas sobre papel y dispositivos móviles
- Rápida lectura de códigos de barras comprimidos.



## CONECTIVIDAD



USB  
(x1)



- Plug and play, fácil de configurar y se puede usar rápidamente con otros equipos.



- Puede realizar lectura tanto en papel como en la pantalla de dispositivos móviles.



- Esta diseñada para realizar lectura de códigos de barras comprimidos.

## CAMPOS APLICADOS

Supermercados, Catering, Retail, etc.



BODEGA



ENTRETENIMIENTO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



RETAIL



RESTAURANTE



SECTOR PÚBLICO



SUPERMERCADO

# FICHA TÉCNICA ID-7126

## DESEMPEÑO

Fuentes de luz:	LED rojo de 630nm
Indicador:	LED de altavoz
Velocidad de escaneo:	≥270 veces/s
Método de escaneo:	Inductivo automático
Ángulo de escaneo:	Guiñada 55°, Rotación 30°, Paso 65°
Precisión:	3 mil (Código 39), 7,5 mil (Matriz de datos), 4 mil (PDF417)
Profundidad del campo:	20-330 mm (0,33 mm, PC90%)
Tasa de error:	Menos de 1/5 millón
Interface:	USB, RS232

## PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	23,6 mm * 56,5 mm * 25 mm
Peso:	60g
Material:	ABS+PC
Longitud del cable:	2.0 metros

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Corriente:	210mA (funcionamiento)
Voltaje:	CC5V±1%

## PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento:	0°C~50°C
Temperatura de almacenamiento:	-40°C ~ 70°C
Humedad:	5% ~ 95% Sin condensación
Resistencia a caídas:	Resistente a múltiples caídas de 3 metros en concreto.

## SIMBOLOGÍA

1D:	EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,CODE39,CODE93,CODE128, EAN128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, China Post Code y todo códigos de barras 1D.
2D:	PDF417, código QR, matriz de datos (ECC200,050, ECC000, 080,100,140), Hanxin

Compatible con:

