

# KPOS-S22

## Kiosco de Autoservicio

El Kiosco de Autoservicio KPOS-S22 de 21,5" combina elegancia con un rendimiento potente. Su diseño elegante y compacto ofrece opciones de montaje versátiles, lo que garantiza una instalación perfecta en cualquier entorno. Ideal para empresas modernas, mejora tanto la funcionalidad como el atractivo estético.



### Diseñado para ser usado en diferentes Escenarios

El S22 está orientado a los segmentos del comercio minorista, la industria de servicio de alimentos y hospitalidad para optimizar el servicio y atención al cliente. Es ideal para colocarlo en entornos de alto tráfico peatonal, como comidas rápidas, tiendas, hoteles o aeropuertos.

### Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



#### Pantalla

1920\*1080 pantalla touch de 21.5" pulgadas soporte multitáctil.



#### Impresión

Impresora de tickets integrada, fácil sustitución del papel de la impresora.



#### Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos (Opcional).

# KPOS-S22

Especificaciones técnicas



**SOPORTE DE CPU**  
**MEMORIA DEL SISTEMA**  
**DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO**

Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, 3.0GHz, (Hasta 4.1GHz),  
1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB)  
1 x mSATA 256GB

**PANTALLA LCD**

Tamaño: 21.5" TFT LCD Panel  
Brillo: 300-350 cd/m<sup>2</sup>  
Resolución: 1920 x 1080

**PANTALLA TÁCTIL** Pantalla táctil capacitiva proyectada verdaderamente plana

**PUERTO DE E/S EXTERNO**

DC-IN: 1 x DC IN  
VGA: 1 x VGA  
HDMI: 2 x HDMI  
USB: 4 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 Ports  
LAN: 1 x LAN (10/100/1000Mb)  
Audio: 1 x Audio  
Serial: 1 x DB9 (RS-232)  
Encendido: 1 x Interruptor de encendido

**POWER** 1 x 12V-7A/84W (Sistema) + 1 x 24V-2A/48W (Impresora)

**SISTEMA OPERATIVO** Windows 11/10 LTSC / Ubuntu 20.0.4

**COMPONENTES ESTÁNDAR**

Impresora: Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 170 mm/seg (máx.)  
Altavoz: 2 x 2w altavoz

**AMBIENTE**

Condiciones de funcionamiento: 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH  
Condiciones de almacenamiento: - 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

**DIMENSIONES FÍSICAS**

Pantalla: 410 x 28 x 814 mm  
Columna: 120 x 85 x 1200 mm  
Chasis: 480 x 500 x 6 mm

**OPCIONAL**

Wi-Fi: Módulo mPCI-E WiFi/BT  
Camera: 5MP cámara  
Sensor de proximidad: USB-HID Mode; 1, 2, 3 Track; ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard  
Escáner: MP718 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥4mil, Dimensión: 90.5mm x 35.4mm x 80.2mm)  
MSR: MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB(VCOM optional), Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092)  
Lector NFC/RFID: Luz de estado de la impresora (la luz roja indica error, la luz azul indica que está funcionando)  
Luz de estado: 2 or 4 x System FAN  
Sistema FAN: 2P Circuit Breaker + Power Extension Socket (optional)  
Cortacircuitos: Chasis metálico con columnas metálicas.  
Pedestal: Soporte de mesa de metal  
Soporte de escritorio: Soporte de montaje en pared (40 mm desde la pared hasta el sistema)  
Soporte de montaje en pared

## Dimensiones



## Opciones de visualización del equipo



## COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA TÁCTIL



CABLE DE PODER



AUDIO Y MICROFONO



ETHERNET ( x1 )



HDMI ( x2 )



VGA ( x1 )



USB ( x8 )



BLUETOOTH



WIFI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com