

POS-808

IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS



Con lo último en tecnología, el POS-808 soporta una carga de papel superior y frontal. Su diseño compacto es ideal para espacios de mostrador limitados. Asimismo, cuenta con tres indicadores LED de estado: encendido, papel y error.

El POS-808 garantiza una alta velocidad de impresión de hasta 260 mm/s e incluso resiste anchos de papel de impresión de 2" y 3", usa rollo de papel de 80 mm x 80 m. El POS ideal para interfaces versátiles: (USB + Bluetooth), (USB + Serial + Ethernet), .



CARACTERÍSTICAS

- 30% más pequeña que las tiqueteras convencionales.
- Diseño cúbico y moderno.
- Bajo ruido de impresión.
- Eliminación automática de atascos en el cortador.
- Ancho de papel de impresión de 2" y 3" disponible.
- Carga / salida de papel superior / frontal.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de Impresión:	Térmico Directo
Resolución:	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de impresión:	260 mm/s
Ancho de impresión:	Max 80 mm

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de Papel:	Térmico Directo
Ancho de Papel:	58 mm/80 mm
Grosor de Papel:	0.056 mm - 0.13 mm
Diámetro de Papel:	83 mm (O.D.)
Carga de Papel:	Frontal y Superior

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	137.3 * 132 * 130.5 mm
Peso:	1.35 kg.

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	0° C - 40° C, 20% - 85% humedad, sin condensación.
Temperatura de Almacenamiento:	-20° C - 70° C, 5% - 95% humedad, sin condensación.

CONFIABILIDAD

IPH:	150 km.
Cortador:	2 millones de cortes.
Corte de Papel:	Parcial o total.

EXTERNO / INTERNO

Interfaces:	(USB + Serial + Ethernet), (USB + Bluetooth) / WIFI.
Gráficos:	Admite la impresión de mapa de bits con una densidad diferente y definida por el usuario.
Memoria:	RAM 4MB / Flash 4MB
Fuente de Alimentación:	Entrada (AC 100V - 240V, 50/60 Hz), Salida (DC 24V, 2.9).
LED indicadores:	Power (azul), Papel (naranja), Error (rojo).

SOFTWARE

SDK:	WinCE, Win Mobile, Android, iOS.
Drivers:	Windows XP / 7 / 8 / 10; POS Ready; Linux; OPOS.
Lenguaje de Programación :	ESC / POS

SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93.
2D:	PDF417, QR.

GARANTÍA

Garantía de Producto:	01 año de garantía
-----------------------	--------------------

Compatible con:

